

Bohren | Drilling

Spiralbohrer mit Zylinderschaft extra kurz




Serie 08510

HEXiBiT® HSS-Spiralbohrer, 1/4"-Schaft

geschliffene Handwerkerqualität

Type 08510 - Kurze, geschliffene Spiralbohrer für den universellen Einsatz in einfache Stahlmaterialien. 1/4"-Sechskantschaft. Lieferung in ansprechender Einzelverpackung mit Eurolochung.

EN - General purpose drill, to drill unalloyed steels. Hexagon shank 1/4"



HEXiBiT



08510 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm 1/4" Bit-Schaft
- ▶ HSS / M2 [1.3343 / HS6-5-2C]
- ▶ Kegelmantelschliff 118°
- ▶ Ausspitzung DIN 1412 C
- ▶ Sechskantschaft DIN 3126 C - 6,35mm (1/4")
- ▶ Einsatz in Akkuschraubern und entspr. Bit-Aufnahmen
- ▶ Commodity-Code 8207.5060

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn			☑	++	
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	☐	+	
☑	☑	☐										☐	☐									☑				☑	☑			☐	☐	☐			
BestNr A							08 510																	08 510											
Gruppe							05																	05											
Qualität							HSSG																	HSSG											
Schicht							P0																	P0											
Dreh							RH																	RH											
Spitze Δ							118°																	118°											
BestNr B		Ø mm	für	l1	l2	d2	€		BstNr B		Ø mm	für	l1	l2	d2	€																			
		d	Gewinde	mm	mm	Zoll	Stück				d	Gewinde	mm	mm	Zoll	Stück																			
.0100		1,00		32	7	1/4"	7,00			.0600	6,00	M 7	50	26	1/4"	7,70																			
.0150		1,50		32	10	1/4"	7,00			.0650	6,50		50	30	1/4"	7,70																			
.0200		2,00		34	12	1/4"	7,00			.0680	6,80	M 8	50	30	1/4"	7,70																			
.0250		2,50	M 3	36	14	1/4"	7,00			.0700	7,00		50	30	1/4"	7,70																			
.0300		3,00		38	16	1/4"	7,00			.0750	7,50		51	32	1/4"	8,02																			
.0330		3,30	M 4	40	18	1/4"	7,00			.0800	8,00		51	32	1/4"	8,02																			
.0350		3,50		40	18	1/4"	7,00			.0850	8,50	M 10	53	33	1/4"	8,02																			
.0400		4,00		44	20	1/4"	7,00			.0900	9,00		53	33	1/4"	8,02																			
.0420		4,20	M 5	45	20	1/4"	7,00			.0950	9,50		54	38	1/4"	8,02																			
.0450		4,50		46	24	1/4"	7,00			.1000	10,00		54	38	1/4"	8,02																			
.0500		5,00	M 6	50	26	1/4"	7,00			.1020	10,20	M 12	54	38	1/4"	8,02																			
.0550		5,50		50	26	1/4"	7,00						54	38	1/4"	8,02																			

